

点検整備記録簿

区 分 及 び 記 号			
良	✓	交 換	×
分 解	○	修 理	△
調 整	A	清 掃	C
締 付	T	給 油	L

…6ヶ月毎 + …12ヶ月毎

OBDの診断結果 □

自動車登録番号又は車両番号その他の自動車は車台番号

自家用貨物自動車等(定期点検基準の別表第四)

点検の結果及び整備の概要

点検箇所		点検項目	点検箇所	点検項目	点検箇所	点検項目
か じ 取 り 装 置	ハ ン ド ル	操作具合	緩 衝 装 置	スプリングの損傷	原 動 機	ファンベルトの緩み及び損傷
	ギ ヤ ・ ボ ッ ク ス	取付けの緩み		リーフ・サスペンション		冷却装置
	ロッド及びアーム類	緩み、がた及び損傷		取付部及び連結部(スプリング・ブラケット)の緩み、がた及び損傷		ブローバイ・ガス還元装置
ナ ッ ク ル か じ 取 り 車 輪	ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷		コ イ ル ・ サ ス ペ ン シ ョ ン	取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷	ば い 煙 悪 臭 の あ る 方 へ 有 毒 な ガ ス 等 の 発 散 防 止 装 置	■メーターリング・バルブの状態
	連結部のがた			油漏れ及び損傷		■配管の損傷
	■ホイール・アライメント		シ ョ ッ ク ・ ア ブ ソ ー バ	油漏れ及び損傷		■配管等の損傷
パ ワ ー ・ ス テ ア リ ン グ 装 置	ベルトの緩み及び損傷		ク ラ ッ チ	ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間	燃 料 蒸 発 ガ ス 排 出 抑 止 装 置	■チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
	油漏れ及び油量			作用		■チェック・バルブの機能
	取付けの緩み			液量		■触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
ブ レ ー キ ・ ペ ダ ル	▲遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間		ト ラ ン ス ミ シ ョ ン 及 び ト ラ ン ス フ ァ	○油漏れ及び油量	一 酸 化 炭 素 等 発 散 防 止 装 置	■二次空気供給装置の機能
	▲ブレーキのきき具合			○連結部の緩み		■排気ガス再循環装置の機能
	▲引きしろ(踏みしろ)		ブ ロ ベ ラ ・ シャ フ ト 及 び ド ラ イ ブ ・ シャ フ ト	自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷		■減速時排気ガス減少装置の機能
駐 車 ブ レ ー キ ・ レ バ ー	▲ブレーキのきき具合			継手部(スプライン、ユニバーサルジョイント)のがた	警 音 器 、 窓 拭 器 、 洗 浄 液 噴 射 装 置 、 デ フ ロ ス タ 及 び 施 錠 装 置	■配管の損傷及び取付状態
	漏れ、損傷及び取付状態		デ フ ア レ ン シ ャ ル	センタ・ベアリングのがた		作用
	液量			○油漏れ及び油量	計 器	作用
マ ス タ ・ シ リ ン ダ 、 ホ イ ール ・ シ リ ン ダ 及 び ディ ス ク ・ キャ リ バ	機能、摩耗及び損傷		電 気 点 火 装 置	○点火プラグの状態(電極のすき間、汚れ、損傷、摩耗等)	エ グ ゾ ー ス ト ・ バイ ブ 及 び マ フ ラ	取付けの緩み及び損傷
	機能			■点火時期(進角装置(遅角機構を含む)の機構)		マフラの機能
	機能		バ ッ テ リ	■ディストリビュータのキャップの状態(キャップ、ロータの汚れ、コード差込み部の緩み、さび等)	エ ア ・ コ ン プ レ ッ サ	エア・タンクの凝水
ブ レ ー キ ・ バ ル ブ 、 ク イ ック ・ レ リ ーズ ・ バ ル ブ 及 び リ レ ー ・ バ ル ブ	機能		電 気 配 線	ターミナル部の接続状態(緩み、腐食)		コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能
	機能		原 本 体	接続部の緩み及び損傷	車 枠 及 び 車 体	緩み及び損傷
	機能		潤 滑 装 置	低速及び加速の状態	座 席	◎座席ベルトの状態(損傷、作用)
倍 力 装 置	エア・クリーナの詰まり		燃 料 装 置	排気の状態		◎座席各部の給油脂状態
	ドラムとライニングとのすき間		機	○エア・クリーナ・エレメントの状態	そ の 他	
	シューの摺動部分及びライニングの摩耗		二 重 安 全 ブ レ ー キ 機 構	△エア・クリーナの油の汚れ及び量		
ブ レ ー キ ・ ドラ ム 及 び ブ レ ー キ ・ シュ ー	ドラムの摩耗及び損傷		走 行 装 置	油漏れ	■…大型特殊自動車は点検不要 ▲…大型特殊自動車は12ヶ月点検 △…大型特殊自動車に限る ◎…レンタカーに限る ○…6ヶ月間の走行距離が4000KM以下で、前回点検を行ったことが明確である場合、1回に限り省略可。 ●…12ヶ月間の走行距離が8000KM以下で、前回点検を行ったことが明確である場合、1回に限り省略可。	
	ディスクの摩耗及び損傷		ホ イ ー ル	燃料漏れ		
	ディスクの取付けの緩み		燃 料 装 置			
セ ン タ ー ・ ブ レ ー キ ・ ドラ ム 及 び ラ イ ニ ン グ	ドラムとライニングとのすき間		機		CO、HC濃度 (アイドリング時)	
	ライニングの摩耗		機		CO % HC ppm	
	ドラムの摩耗及び損傷		機		CO % HC ppm	
二 重 安 全 ブ レ ー キ 機 構	機能		機		CO % HC ppm	
	機能		機		CO % HC ppm	
	機能		機		CO % HC ppm	
ホ イ ー ル	●タイヤの状態(空気圧、亀裂、損傷、異状な摩耗、溝の深さ)		機		CO % HC ppm	
	ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み		機		CO % HC ppm	
	フロント・ホイール・ベアリングのがた		機		CO % HC ppm	
リ ヤ ・ ホ イ ール ・ ベ ア リ ン グ の が た			機		CO % HC ppm	
			機		CO % HC ppm	
			機		CO % HC ppm	

タイヤ溝の深さ (1.6mm以上)	前輪	左	mm	右	mm
	後輪	左	mm	右	mm
ブレーキ・パッド、 ライニングの厚さ	前輪	左	mm	右	mm
	後輪	左	mm	右	mm

備考	点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所		点検又は、分解整備時の総走行距離	km
	点検年月日		年 月 日	
	整備完了年月日		年 月 日	

(注) この点検整備記録簿の保存期間は、記載の日から1年間です。